

Duplicopieur numérique


RISO SF 5030 **ET** E

130 ppm Impression Grande Vitesse

300x600 dpi Haute Résolution

A4 format

À toute vitesse - Édition II




Un système performant pour répondre aux besoins d'impression les plus variés.

Accessoires optionnels



Tamboeur RISO FIL



Chargeur automatique de documents RISO VII

- Carte réseau RISO
- Pilote d'imprimante RISO pour Macintosh

Consommables

RISO iQualitySystem™



Le symbole RISO iQualitySystem™ garantit la compatibilité avec RISO iQuality System.



MASTER RISO Type FIL (A4 : 295 feuilles)



ENCRE RISO Type FIL noire (1000ml)



ENCRE RISO Couleur Type FIL (1000ml)

Spécifications

Création de master / impression		Création de masters numériques à grande vitesse automatique
Type d'entrée de l'original		Livre ou feuille
Temps de création du master : *1	Mode rapide	20 secondes environ (A4 alimentation par le bord court)
	Mode normal	22 secondes environ (A4 alimentation par le bord court)
Résolution	Numérisation	600 dpi × 600 dpi
	Impression	300 dpi × 600 dpi, mode rapide : 300 dpi × 400 dpi
Zone de numérisation (max.)		297 mm × 432 mm
Grammage		46 g/m² à 157 g/m²
Format papier		100 mm × 148 mm à 310 mm × 432 mm
Zone d'impression (max.)		210 mm × 290 mm
Capacité d'alimentation		1000 feuilles*2, hauteur max. 110 mm
Capacité de réception		1000 feuilles*2, hauteur max. 110 mm
Vitesse d'impression		5 niveaux : 60, 80, 100, 120 et 130 ppm
Réglage de la position d'impression		Horizontal : ±15 mm, Vertical : ±10 mm
Mode de traitement des images		Trait, Photo, Duo, Crayon
Taux de reproduction		Zoom : (de 50 % à 200 %), 100 % taux de réduction, 3 taux d'agrandissement (141 %, 122 % et 116 %), 4 taux de réduction (94 %, 87 %, 82 % et 71 %)
Interface utilisateur		Ecran LCD
Fonctions		Mode de numérisation de l'original, niveau de numérisation, agrandissement/réduction, traitement du point, impression deux poses, livre, économie d'encre, création rapide de masters, ADF semi-automatique*3 (accessoire en option), vitesse, densité, position d'impression, programme (A/B), contrôle de l'alimentation, tri par feuille, séparation des tâches*, ralenti, mode confidentiel, affichage compteur, rapport comptabilisant les tirages, éprouvage, reproduction directe, impression à partir d'une clé USB, impression papier en mémoire, mise en veille / mise hors tension automatiques, mode ECO, RISO iQuality System
Connexion imprimante		USB2.0, Ethernet:100BASE-TX, 10BASE-T*5
Alimentation en encre		Entièrement automatique (1000ml/cartouche)
Alimentation / récupération des masters		Entièrement automatique (A4 : environ 295 feuilles par rouleau) / Capacité de récupération : environ 100 feuilles
Source d'alimentation électrique		AC 100-120 V 3.4 A, AC 220-240 V 1.6 A, 50-60 Hz
Consommation électrique	Standard	Max : 300 W, prêt : 20 W ou moins, en veille : 5 W ou moins, à l'arrêt : 0,5 W ou moins
	En fonctionnement	1415 mm × 670 mm*6 × 1065 mm*7
Dimensions (L×P×H)	En stockage	780 mm × 670 mm*6 × 1065 mm*7
	Espace requis sans stand (L×P×H)	1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*7
Poids*8		100 kg

*1 : Valeur mesurée pour un taux de reproduction de 100%

*2 : Avec un grammage compris entre 64 g/m² et 80 g/m²

*3 : Le chargeur automatique de documents est requis

*4 : L'option séparateur de travaux est requise

*5 : La carte réseau RISO (en option) est requis pour la connexion en réseau

*6 : La profondeur n'inclut pas les stabilisateurs pour le stand dédié

*7 : La hauteur comprend le stand dédié

*8 : Le poids n'inclut ni les encres et masters ni le stand

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

©2019 RISO KAGAKU Corporation. Tous droits réservés.

RISO est une marque déposée et commerciale de RISO KAGAKU CORPORATION.

RISO iQualitySystem™ et  sont des marques déposées de RISO KAGAKU CORPORATION.

Tous les autres noms de produits et d'entreprises sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires.

Imprimé en France sur papier certifié PEFC™ avec des encres végétales (IMPRIM VERT® - PEFC /10-31-1118).

RISO FRANCE S.A. 49 rue de la Cité 69003 Lyon

351 322 722 RCS Lyon

Contact:

